



ASGARD
L'ACCÈS SIMPLEMENT

FREYJA

SERRURE AUTONOME (CYLINDRE)



Fiche 1, page 2 : aide intégrée



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bouton extérieur contrôlé, bouton intérieur toujours embrayé (sortie libre)
- Technologies : MIFARE DESFire ®
- Cylindre standard de profil européen. Agrément CE; porte coupe feu jusqu'à 90 minutes
- Finition du bouton : acier inox



FONCTIONNEMENT

- Types de piles : CR2 Lithium
- Durée de vie : 30 000 ouvertures / 2 ans
- Plage de température : fonctionnement de -20° à +55°C
- Signal visuel (LED)
- Protection : IP65
- Lecture < 4 cm



DIMENSIONS

- Dimensions du bouton : L43 x Ø32 mm
- Longueur de base : 30 /30 mm (dimension ext./int.)
- Longueur totale : jusqu'à 60 mm (rallonge de 5mm)



INSTALLATION / FIXATION

- Routeur ASG-RT-FREYJA-IP-APERIO ou ASG-RT-FREYJA-AP-W pour version online (Portée en champ libre : 15 mètres)
- Pas besoin de perçage ou de cabâge
- Longueurs spéciales, sur demande



ASG-L-FREYJA-C

