



# SIGI

## LECTEUR DE BADGE STANDARD



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Technologies : 13,56 Mhz, MIFARE® Ultralight®, Mifare DESFire
- Lecture seule CSN
- Communication entre lecteur SIGI et centrale ASG-THOR-x-y : Wiegand / TTL
- Leds de signalisation paramétrables avec Buzzer
- Matériaux : ABS-PC UL-V0 - noir



### FONCTIONNEMENT

- Alimentation : 12V AC, 130 mA
- Intérieur ou extérieur : -20° à 70°C
- Humidité : 0 - 95%
- Protection : structure renforcée anti-vandale IK10
- Résistance : niveau IP65 (hors connectiques) - résistant aux intempéries, à l'eau et aux poussières
- Distance de lecture : 1 à 3 cm



### DIMENSIONS

- H110 x L42 x E22 mm



### INSTALLATION / FIXATION

- Sortie pré-câblée de 3 mètres avec connecteur débrochable
- Murale en applique
- Sur montants de porte



### ACCESSOIRES

- Badges standards ASG-BMD2 et ASG-BMDUL
- Porte-clés standards ASG-PCMD4
- Stickers standards ASG-SMD4 (rond, diamètre : 40 mm)
- Bracelets standards en silicone ASG-BSMD4



**ASG-L-SIGI**

Recommandation : l'utilisation de badge Mifare Classic est à proscrire compte tenu de la possibilité et de la facilité à copier ce type de badge.

